

GOOD ENERGY

KAA KÖZÉPSŐ TENGELY KÖRÜL
FORDULÓ FA TETŐABLAK

VÁLTOZAT	1500
ÜVEGEZÉS	
Szerkezet	4-12-3HS-12-3H
Üvegezés vastagsága (mm)	34
Low-e bevonat	✓✓
Gáz	Argon
Edzett külső üveg	✓
U_g [W/m²K]	0.77
Teljes napenergia-átbocsátási tényező (g)	0.55
ABLAK	
U_w [W/m²K]	1.1
Vízzárás	E1350
Légzárás	Class 4
Szélállóság	Class C4*
Hangszigetelés	33 [-1,-3] dB
SZÍN	
Természetes fa	✓

*M8A, M10A: nincs adat

NEXT 20
GUARANTEE

MASTER WOOD



MAX PROTECT



THERMOSTAT



ENERGY +

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, magánépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- 15–90° fokos lejtésszögű tetőkön
- Megfelelő burkolókerettel minden gyakori tetőfedő anyaghoz alkalmazható

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Középső tengely körül forduló tetőablak
- Kiegészítő csúszó gumitömítés
- ENERGY+ Háromrétegű üvegezés
- THERMOSTAT - Extra hővisszaverő bevonat
- Edzett külső üveg
- Kilinccsel állítható, két passzív szellőző pozíció
- Könnyű beépítés
- 20 év garancia

ANYAG

- Műszárított, tömbösített erdei fenyő
- FSC-tanúsítvánnyal rendelkező faanyag
- Gombásodás elleni védelem
- Kétrétegű vízbázisú lakk felületkezelés

BURKOLÓ ELEMEEK

- Lakkozott alumínium, RAL 7043

KILINCS

- Formatervezett, lakozott, öntött cink kilincs

FORGÓPÁNT

- Középső tengely körül forduló forgópánt



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [cm]								
MÉRET KÓD	NÉVLEGES MÉRET	KERET KÜLSŐ MÉRETE		ÜVEG MÉRETE		LÁTHATÓ ÜVEG		
		SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	TÉNYLEGES BEVILÁGÍTÁSI FELÜLET m ²
KAA C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KAA C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KAA C6A	55x118	55	117,8	39,8	104,9	37,3	99	0.369
KAA F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KAA F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KAA M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KAA M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KAA M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KAA M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KAA P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KAA P8A	94x140	94	139,8	78,8	126,9	76,3	121	0.925
KAA S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KAA S8A	114x140	114	139,8	98,8	126,9	96,3	121	1.165
KAA U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919
KAA U8A	134x140	134	139,8	118,8	126,9	116,3	121	1.407

BURKOLÓKERET-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT (TETŐFEDŐ ANYAG PROFILMAGASSÁGA SZERINT)						
MÉRET KÓD	LAPOS FEDÉSHEZ 0-16 MM (2x8 mm) EGYRÉSZES OLDALELEMMELEL	PROFILOS FEDÉSHEZ (16-50 MM)	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET (16-120 MM)	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET 18 MM-ES IKER BEÉPÍTÉSHEZ (16-120 MM)	UNIVERZÁLIS KOMBINÁLT BURKOLÓKERET (16-120 MM)	KOMBINÁLTBURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ 0-16 mm (2x8 mm)
KAA C2A	KLS C2A	KTF C2A	KUF C2A	UBX C2A 18	•	•
KAA C4A	KLS C4A	KTF C4A	KUF C4A	UBX C4A 18	•	•
KAA C6A	KLS C6A	KTF C6A		-	•	•
KAA F4A	KLS F4A	KTF F4A	KUF F4A	-	•	•
KAA F6A	KLS F6A	KTF F6A	KUF F6A	-	•	•
KAA M4A	KLS M4A	KTF M4A	KUF M4A	UBX M4A 18	•	•
KAA M6A	KLS M6A	KTF M6A	KUF M6A	UBX M6A 18	•	•
KAA M8A	KLS M8A	KTF M8A	KUF M8A	UBX M8A 18	•	•
KAA M10A	KLS M10A	KTF M10A	KUF M10A	-	•	•
KAA P6A	KLS P6A	KTF P6A	KUF P6A	-	•	•
KAA P8A	KLS P8A	KTF P8A	KUF P8A	-	•	•
KAA S6A	KLS S6A	KTF S6A	KUF S6A	-	•	•
KAA S8A	KLS S8A	KTF S8A	KUF S8A	-	•	•
KAA U4A	KLS U4A	KTF U4A	KUF U4A	-	•	•
KAA U8A	KLS U8A	KTF U8A	KUF U8A	-	•	•

TABELA KOMPATYIBILNOŚCI AKCESORIÓW					
MÉRET KÓD	FÉNYZÁRÓ ROLÓ	ROLÓ	RELUXA	HŐVÉDŐ ÁRNYÉKOLÓ	REDŐNY
KAA C2A	DUA C2A	RHA CXA	PAA C2A	MIA CXA	SSR C2A
KAA C4A	DUA C4A	RHA CXA	PAA C4A	MIA CXA	SSR C4A
KAA C6A					SSR C6A
KAA F4A	DUA F4A	RHA FXA	PAA F4A	MIA FXA	SSR F4A
KAA F6A	DUA F6A	RHA FXA	PAA F6A	MIA FXA	SSR F6A
KAA M4A	DUA M4A	RHA MXA	PAA M4A	MIA MXA	SSR M4A
KAA M6A	DUA M6A	RHA MXA	PAA M6A	MIA MXA	SSR M6A
KAA M8A	DUA M8A	RHA MXA	PAA M8A	MIA MXA	SSR M8A
KAA M10A	DUA M10A	RHA MXA	PAA M10A	MIA MXA	SSR M10A
KAA P6A	DUA P6A	RHA PXA	PAA P6A	MIR PXA	SSR P6A
KAA P8A	DUA P8A			MIA PXA	SSR P8A
KAA S6A	DUA S6A	RHA SXA	PAA S6A	MIA SXA	SSR S6A
KAA S8A	DUA S8A	RHA SXA	PAA S8A	MIA SXA	SSR S8A
KAA U4A	DUA U4A	RHA UXA	PAA U4A	MIA UXA	SSR U4A
KAA U8A	DUA U8A	RHA UXA	PAA U8A	MIA UXA	SSR U8A

Tekintse meg a kombinált burkolókeretek kompatibilitási táblázatát is.

ÜVEGEZÉS KÓDJA: 15
Háromrétegű, energiatakarékos hőszigetelt üvegezés
4-12-3HS-12-3H

U_g: 0,77 W/m²K
U_w: 1,1 W/m²K

4 mm üsztatott üveg Low-e bevonat (hővisszaverő) Rozsdamentes acél (warm edge) távtartó 3 mm-es hőkezelt üveg Low-e bevonat (hővisszaverő) Rozsdamentes acél (warm edge) távtartó 3 mm-es edzett üveg

ELÉRHETŐ MÉRETEK [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



CE 18
EN 14351-1:2006
+A2:2016

www.dakea.hu

